

WooX

PINTURAS

WooX WP-90

PINTURA BASE AGUA



FICHA TÉCNICA

Woox® WP-90 Pintura vinil-acrítica, interior-externor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Woox WP-90® es una opción de calidad para pintado y repintado de muros y fachadas exteriores, por su formulación vinil acrílica y su excelente balance de fórmula tiene excelente comportamiento en climas tropicales con alto porcentaje de humedad.

Excelente blancura y buen poder cubriente dan a Woox WP-90® una relación costo-beneficio inigualable tanto para el sector de la construcción y para el mantenimiento de instituciones. Tiene bajo olor por lo que no resulta molesto al usarla en interiores.

USOS BÁSICOS

Uso interior y exterior. Puede aplicarse en muros y plafones de concreto, masilla, acabados cementosos, yeso, pastas, ladrillos o materiales como tabla roca, fibro-cemento. Siempre proteja áreas contiguas susceptibles de ser salpicadas.

PREPARACIÓN

Se recomiendan las siguientes diluciones según método de aplicación:

- Brocha: 5%- 10% máximo
- Rodillo: 5%- 10% máximo
- Pistola/Equipo de aspersión: 10% – 20%

APLICACIÓN

•Mezcle perfectamente antes de su aplicación.

•Evite aplicar sobre superficies sucias o húmedas.

•La superficie a pintar deberá encontrarse perfectamente limpia, libre de falsas adherencias, pintura suelta, polvo, cal, salitre, grasa, humedad, hongos, algas y moho.

•La superficie deberá estar completamente seca.

•Los acabados previos con alto grado de envejecimiento o muestras de desprendimiento deberán ser completamente removidos por medios mecánicos como cepillo de alambre o espátula o bien por chorro de agua a presión.

•Se recomienda realizar un recorrido para resanar y reparar grietas, cuarteaduras u orificios para evitar futuras filtraciones.

•Se recomienda usar Sellador Woox SW 5x1 universal o SW-05 (sellador para superficies alcalinas) para sellar y sanear las superficies que presenten caleo, polvos o desprendimientos.

PRESENTACIÓN

Woox WP-90® está disponible en presentación de litro, galón y cubeta de 19 lts.

PRECAUCIONES

El uso en interior debe ser con buena ventilación. Use guantes, lentes y gorra. No ingiera alimentos

ni fume durante su aplicación. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica. No vierta residuos a cuerpos de agua o drenaje. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata. Almacene en un lugar fresco y seco, evite luz solar directa y temperaturas extremas. No permita que se congele. Almacene sobrantes en contenedores con mínima cámara de aire. Tiempo de vida sin abrir 1 año. Limpieza de utensilios con agua y jabón.

RENDIMIENTO

De 7 a 9 m² por litro a una mano. Los rendimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

WooX

PINTURAS

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Contenido sólido	54%
Lavabilidad	2500 ciclos
PH	9
Viscosidad	16000
Tiempo de secado al tacto	1 hora
Tiempo para repintado	2 horas
Rendimiento	7 a 9 m ²

GARANTÍA LIMITADA: Woon WP-90® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superará el precio de compra. No existen otras garantías expresas.

DISTRIBUIDOR MAESTRO
PARA MÉXICO

WOOX PINTURAS

Tel: (998) 889-6245

Tel: (998) 889-7678

Email: info@woox.com.mx

01 800 841 6263

www.woox.com.mx

