



## PRODUCTO

Esmalte Ecoamigable base Agua

## LÍNEA

Arquitectónica

## DESCRIPCIÓN

Esmalte ecoamigable base agua de última generación con muy bajos componentes volátiles orgánicos (V.O.C's volatile organic compounds gases nocivos emitidos por esmaltes, pinturas etc.)

Gracias a su formulación base agua y materias primas de última generación tienes en tus manos un producto fácil de usar, con excelente blancura y gran poder cubriente, sin fuertes olores, sin plomo, sin solventes y lo mejor, amigable contigo, tu familia y con el planeta

## USOS

Biox DM tiene una formulación 100% acrílica con excelente anclaje, recomendado para múltiples superficies interiores o exteriores como metal, concreto, madera, incluso algunos casos en plástico, aluminio y PVC.

## PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

BIOX® está disponible en presentación Litro, Galón y cubeta de 19 lts.

Rendimiento teórico de 6 m<sup>2</sup> por litro (dos manos). Los rendimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

## PRECAUCIÓN

El uso en interior debe ser con buena ventilación. Use guantes, lentes y gorra. No ingiera alimentos ni fume durante su aplicación. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica. No vierta residuos a cuerpos de agua o drenaje. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata. No es un producto de uso industrial. No mezclar con otros productos.

## PREPARACIÓN

1) Se recomiendan las siguientes diluciones con agua limpia según método de aplicación:

Brocha y rodillo: 5% - 15%  
Pistola: 5% - 15%  
Airless: Hasta 15%

## APLICACIÓN

1) Las superficies deberán estar limpias y secas, libres de polvo, óxido, manchas y humedad. Remover por completo acabados en mal estado. Se recomienda aplicación a dos manos.

2) En metales, para una máxima adherencia lije la superficie a pintar, posteriormente limpie perfectamente con un trapo y solvente de limpieza, eliminar por completo restos de oxidación, polvo del lijado grasas y aceites.

3) Para máximo desempeño en metales use una imprimación anticorrosiva.

4) Aplicaciones en madera; elimine resinas o aceites naturales así como el polvo del lijado.

5) En superficies nuevas de concreto, yeso o estuco se recomienda aplicar previamente Sellador Woon SW 5x1.

6) Biox DM puede ser aplicadosobre cualquier pintura existente en buen estado sin importar el material.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Contenido de sodio	53%
Lavabilidad	7000 ciclos
PH	8.5
Viscosidad	112 UK
Tiempo de secado al tacto	20-40 min
Tiempo para repintado	4 a 6 días
Rendimiento	6 m <sup>2</sup> / litro

GARANTÍA LIMITADA: Woon

Biox DM funcionará adecuadamente si es aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías expresas.