



PRODUCTO

Pintura mate base agua 100% Acrílica

LÍNEA

Arquitectónica

DESCRIPCIÓN

Es una pintura de gran calidad base agua, acabado mate y ecoamigable ideal para pintado y repintado de muros y fachadas donde se requiere buena protección contra climas tropicales con humedades relativas superiores al 80%.

Woox Riviera® es la mejor opción tanto para el mantenimiento de instituciones y el hogar como para el sector de la construcción.

USOS

Woox Riviera® puede usarse en interior y exterior. Para aplicarse en muros y plafones de concreto, masilla, acabados cementosos, yeso, pastas, ladrillos o materiales como tabla roca, fibro-cemento.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox Riviera® está disponible en presentación de un litro, galón y cubeta de 19 lts. Disponible en igualación de colores.

Rendimiento teórico de 4-5 m² por litro en superficies lisas (2 manos). Los rendimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

PRECAUCIÓN

El uso en interior debe ser con buena ventilación. Use guantes, lentes y gorra. No ingiera alimentos ni fume durante su aplicación. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica. No vierta residuos a cuerpos de agua o drenaje. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.

PREPARACIÓN

- 1) Mezcle perfectamente antes de su aplicación. Evite aplicar sobre superficies sucias o húmedas.
- 2) La superficie a pintar deberá encontrarse perfectamente limpia, libre de falsas adherencias, pintura suelta, polvo, cal, salitre, grasa, humedad, hongos algas y moho.
- 3) La superficie deberá estar completamente seca. Siempre proteja áreas contiguas susceptibles de ser salpicadas.

4) Los acabados previos con alto grado de envejecimiento o muestras de desprendimiento deberán ser completamente removidos por medios mecánicos como cepillo de alambre o espátula o bien por chorro de agua a presión.

5) Se recomienda realizar un recorrido para resanar y reparar grietas, cuarteaduras u orificios para garantizar óptimos resultados. Si la superficie no está completamente sana o es nueva es indispensable usar Sellador Universal Woox 5x1.

6) Si la superficie presenta caleo y/o eflorescencias o se busca obtener el máximo desempeño use Sellador Woox SW 05 Sellador para superficies alcalinas.

Brocha: 5% - 10% máximo

Rodillo: 5% - 10% máximo

Pistola/Equipo de aspersión: 10% - 20%

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
VOC	< 100 g/L
Sólidos en volumen	48± 1
Sólidos en peso	67± 1
Viscosidad	95 +/- 15 PO
Tiempo de secado al tacto	1 hora
Tiempo para repintado	4-6 horas
Rendimiento	8 a 12 m ²

GARANTÍA LIMITADA: Woox

Woox Riviera® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superará el precio de compra. No existen otras garantías expresas.