



## PRODUCTO

Sellador acrílico base acéite

## LÍNEA

Industrial

## DESCRIPCIÓN

Es un sellador 100% acrílico altos solidos base aceite. Acabado brillante, aspecto mojado Wet look. Gran dureza y flexibilidad, no se amarillea. Protege infinidad de superficies contra la humedad, químicos y medio ambiente. Evita la formación de hongos y bacterias en las áreas aplicadas. No se vuelve amarillento. Aplicar en barro, ladrillo, concreto, piedra, adoquín, marmol, granito, etc.

## USOS

Totalmente transparente. Resistente a detergentes, grasas, aceites y algunos ácidos. Gran resistencia a la luz ultravioleta. Excelente retención del brillo, no amarillea. Evita la formación de microorganismos como hongos, esporas, moho, etc. Impide la filtración de agua, sales y contaminantes. Evita la formación de salitre. Ideal para usos en exteriores e interiores. Gran rendimiento y durabilidad.

## PRECAUCIÓN

Proteger recipientes de temperaturas superiores a 30°C. Material flamable aplicar lejos de fuentes de ignición, flamas o chispas. Evite inhalación, aplicar en un lugar ventilado y con protección respiratoria. Evitar contacto con la piel y ojos, si ocurre lavar con abundante agua. En caso de ingestión consulte a su medico. Tomar medidas contra descargas estáticas. Mantenga el envase cerrado. No dejar al alcance de los niños. Disponga de los restos de producto y sobrantes no utilizados adecuadamente, no los deseche en el drenaje.

## APLICACIÓN

- 1) Aplicar el producto tal y como viene en el envase previamente mezclado.
- 2) Aplicar mínimo dos manos del producto con intervalos de 4 horas.
- 3) Utilizar rodillo, brocha ó equipo de aspersión. Tiempo de vida en Almacen: 1 año.
- 4) Tiempo de vida practica aplicado: De 2 a 4 años dependiendo de la superficie donde se aplique. En áreas de trafico puede ser menor debido al desgaste constante de la película protectora.

## PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox® SW-10 está disponible en presentación de litro, galón y cubeta de 19 lts.

Rendimiento teórico de 4 a 6 m<sup>2</sup>. El rendimiento práctico dependerá de diferentes condiciones como método de aplicación, desperdicios, humedad, temperatura y condiciones de la superficie.

## PREPARACIÓN

- 1) Limpiar bien la superficie de polvo y grasa.
- 2) La superficie deberá estar seca, y asegurándose que no contenga humedad negativa.
- 3) Eliminar todos los materiales sueltos o con falsa adherencia.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| INFORMACIÓN TÉCNICA |   |
|---------------------|---|
| Rendimiento         | 4 a 6 m <sup>2</sup> Rendimiento dependiendo superficie |

### GARANTÍA LIMITADA: WOOX

Sellador WOOX® SW-10 protegerá adecuadamente si es aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías expresas.