



**PRODUCTO** Vini-Acrílico base agua  
**LÍNEA** Arquitectónico

## DESCRIPCIÓN

Es una opción de calidad para pintado y repintado de muros y fachadas exteriores, por su formulación vinil acrílica y su excelente balance de fórmula tiene excelente comportamiento en climas tropicales.

Excelente blancura y buen poder cubriente dan a Woox WP-90® una relación costo-beneficio inigualable tanto para el sector de la construcción y para el mantenimiento de instituciones.

## USOS

Uso interior y exterior. Puede aplicarse en muros y plafones de concreto, masilla, acabados cementosos, yeso, pastas, ladrillos o materiales como tabla roca, fibro-cemento. Siempre proteja áreas contiguas susceptibles de ser salpicadas.

## PRESENTACIÓN / RENDIMIENTO

Woox WP-90® está disponible en presentación de litro, galón y cubeta de 19 lts.

De 7 a 9 m<sup>2</sup> por litro a una mano. Los rendimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

## PRECAUCIÓN

El uso en interior debe ser con buena ventilación. Use guantes, lentes y gorra. No ingiera alimentos ni fume durante su aplicación. Mantenga fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica.

## PREPARACIÓN

- 1) Mezcle perfectamente antes de su aplicación.
- 2) Evite aplicar sobre superficies sucias o húmedas.
- 3) La superficie a pintar deberá encontrarse perfectamente limpia, libre de falsas adherencias, pintura suelta, polvo, cal, salitre, grasa, humedad, hongos, algas y moho.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- 4) La superficie deberá estar completamente seca.
- 5) Los acabados previos con alto grado de envejecimiento o muestras de desprendimiento deberán ser completamente removidos por medios mecánicos como cepillo de alambre o espátula o bien por chorro de agua a presión.
- 6) Se recomienda realizar un recorrido para resanar y reparar grietas, cuarteaduras u orificios para evitar futuras filtraciones.
- 7) Se recomienda usar Sellador Woox SW 5x1 universal o SW-05 (sellador para superficies alcalinas) para sellar y sanear las superficies que presenten caleo, polvos o desprendimientos.

Brocha: 5%- 10% máximo  
 Rodillo: 5%- 10% máximo  
 Pistola/Equipo de aspersión: 10% - 20%

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Contenido sólido	54%
Lavabilidad	2500 ciclos
PH	9
Viscosidad	16000
Tiempo de secado al tacto	1 hora
Tiempo para repintado	2 horas

GARANTÍA LIMITADA: Woox

WP-90® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superará el precio de compra. No existen otras garantías expresas.