



PRODUCTO

Retardante de Fuego

LÍNEA

Madera

DESCRIPCIÓN

Es un retardante de fuego para todo tipo de superficies orgánicas con una gran adherencia y penetración, una vez que ha secado resiste altas temperaturas sin cambiar su composición por lo que aísla los materiales orgánicos del fuego retrasando momentáneamente su combustión.

Una vez que seca sobre la superficie resiste grasas, ácidos, abrasivos, mugre, cochambre y todo tipo de plagas. Woox® Retardante es un producto líquido inorgánico formulado a base de anhídridos, óxidos de metales ligeros y óxidos de metaloides.

USOS

Se recomienda su aplicación sobre todo tipo de superficies orgánicas como papel, cartón. Woox® Retardante se desempeña de muy buena manera en superficies de zacate y guano en palapas.

Su adherencia en papel y cartón es excelente ya que penetra, una vez aplicado les proporciona rigidez.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Woox® Retardante está disponible en presentación de Galón y bidón de 20 lt.

Rinde 4 m² por litro aproximadamente, el rendimiento depende de los métodos de aplicación.

PRECAUCIÓN

Proteja los ojos y la piel de manera adecuada con guantes y anteojos de seguridad ya que el pH alcalino puede ser perjudicial. En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos y consulte al médico. Realice las pruebas pertinentes de manera periódica, el desempeño de Woox® Retardante depende de la correcta aplicación del producto lo cual está fuera del control del fabricante por lo que no se extiende ningún tipo de garantía al respecto.

PREPARACIÓN

1) Proteja toda superficie susceptible de ser manchada ya que una vez seco adquiere una extrema dureza y adherencia sobre todo tipo de superficies y resulta imposible removerlo, asegúrese de no afectar vehículos o ventanas con la brisa durante la aplicación.

2) Realice una muestra previa al inicio de los trabajos, Woox® Retardante puede dejar una ligera capa blanquecina sobre algunos materiales pudiendo dar resultados no deseados.

3) Woox® puede ser diluido de 10% a 30% con agua, dependiendo del instrumento de Aplicación.

APLICACIÓN

1) En aplicación en palapas lave la superficie con abundante agua la presencia de polvo o mugre en la aplicación limitaran el desempeño de Woox® Retardante, deje secar perfectamente el zacate o paja antes de la aplicación.

2) En aplicación de materiales como cartón y papel, la superficie tiene que estar libre de polvo, falsas adherencias y completamente seco.

3) Se recomienda aplicarlo con un aspersor o con equipo airless. Una mano es regularmente suficiente.

4) Woox® Retardante debe ser aplicado al final de todo tipo de acabados y barnices, es decir debe ser la última capa de producto sobre el material a proteger.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Ingredientes	Anhídridos, óxidos de metales ligeros y óxidos de meta-loides
Rendimiento	4 m ² / litro
PH	11.3 Regularmente alcalino
Viscosidad	180 CTP
Solubilidad	Agua en todas las proporciones
Densidad	20C: 1.38g / cm ³
Concentración	37.6%

GARANTÍA LIMITADA: Wox

Wox® Retardante protegerá adecuadamente si es aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías expresas.