



PRODUCTO

Pintura Vinil Acrilica

LÍNEA

Arquitectónica

DESCRIPCIÓN

Es una pintura económica de calidad para pintado y repintado de muros interiores y exteriores con buen comportamiento en climas tropicales con alto porcentaje de humedad.

USOS

Uso interior y exterior. Puede aplicarse en muros y plafones de concreto, masilla, acabados cementosos, yeso, pastas, ladrillos o materiales como tabla roca, fibrocemento.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

TULUM® está disponible en presentación de un litro, galón y cubeta de 19 lts.

Rendimiento teórico de 7 a 9 m² por litro a una mano. Los rendimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

PRECAUCIÓN

El uso en interior debe ser con buena ventilación. Use guantes, lentes y gorra. No ingiera alimentos ni fume durante su aplicación. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica. No vierta residuos a cuerpos de agua o drenaje. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.

PREPARACIÓN

- 1) Siempre proteja áreas contiguas susceptibles de ser salpicadas. La superficie deberá estar completamente seca.
- 2) Mezcle perfectamente antes de su aplicación.
- 3) Evite aplicar sobre superficies sucias o húmedas. La superficie a pintar deberá encontrarse perfectamente limpia, libre de falsas adherencias, pintura suelta, polvo, cal, salitre, grasa, humedad, hongos, algas y moho.

APLICACIÓN

- 1) Los acabados previos con alto grado de envejecimiento o muestras de desprendimiento deberán ser completamente removidos por medios mecánicos como cepillo de alambre o espátula o bien por chorro de agua a presión.
- 2) Se recomienda realizar un recorrido para resanar y reparar grietas, cuarteaduras u orificios para evitar futuras filtraciones.
- 3) Se recomienda usar Sellador Wox SW 5x1 universal o SW 05 (sellador para superficies alcalinas) para sellar y sanear las superficies que presenten caleo, polvos, o desprendimientos.
- 4) Se recomiendan las siguientes diluciones según método de aplicación:

Brocha: 5% - 10% máximo
Rodillo: 5% - 10% máximo
Pistola/Equipo de aspersión: 10% - 20%

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Contenido de sódio	50%
Lavabilidad	2000 ciclos
PH	9
Viscosidad	16000
Tiempo de secado al tacto	1 hora
Tiempo para repintado	2 horas
Rendimiento	7 a 9 m ²

GARANTÍA LIMITADA: Wox

TULUM® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías expresas.