

POOL AND PATIO

WOOX PINTURAS

FECHA DE ALTA Y VERSIÓN: SEP2020/001



PRODUCTO LÍNEA

Renovador para suelos de concreto con acabado antiderrapante, base agua
Arquitectónica

DESCRIPCIÓN

Formulado con polímeros de última generación, asegura un desempeño inigualable además de resistir químicos domésticos, agua de alberca y agua salada.

Pool and Patio contiene pigmentos semitransparentes para lograr acabados más naturales para resultados elegantes y modernos. Adicionado con cristal de cuarzo para volverlo antiderrapante.

USOS

Patios, bordes de albercas, pasillos o banquetas. Aplicable tanto en pisos como en superficies verticales. Puede ser usado en madera como decks, muelles o escaleras. Pisos con grietas finas. Prácticamente cualquier superficie interior o exterior que requiera ser renovada. (Debe existir el perfil de anclaje adecuado)

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

POOL AND PATIO® está disponible en presentación Galón y cubeta de 19 lts. Disponible en sistema COLOR LUX (igualación de colores)

Rendimiento teórico de 2 a 4 m² por litro a una mano. Los rendimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

DILUCIÓN

Pool and Patio viene listo para aplicarse. No debe diluirse.

TIEMPO DE SECADO

Tiempos de Secado:
Al tacto: 20-40 minutos
Segunda mano: 1 horas
Tráfico ligero: 4-8 horas
Curado total: De 48 h. a 120 h.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- 1.- Las superficies deberán estar limpias y secas, libres de polvo, aceite, grasa, manchas y humedad.
- 2.- Los acabados viejos o en mal estado deberán retirarse por completo.
- 3.- Eliminar falsas adherencias como manchas, concreto pobremente anclado, pintura mal adherida etc.
- 4.- Si el piso es de concreto nuevo deberá permitir su curado total que es de aproximadamente 30 días y de ser posible incorpore una barrera de vapor previo al colado para evitar humedad negativa.
- 5.- Después de lavar exhaustivamente la superficie con métodos tradicionales con cepillo y jabón o bien con hidrolavadora a presión proceda a revisar la superficie, concretos pulidos o con acabados muy lisos ofrecen un perfil de anclaje pobre por lo que el desempeño de Pool & Patio no será el adecuado. Si este fuera el caso prepare la superficie de concreto lavándola con ácido muriático a una proporción de 3 partes de agua por una parte de ácido, el objetivo será obtener una superficie al tacto similar a una lija grano 180.

INSTRUCCIONES DE USO

- 6.- Use toda la protección necesaria como lentes, cubrebocas para gases y guantes.
- 7.- No se recomienda aplicar sobre pinturas existentes, revise la compatibilidad de Pool and Patio haciendo una prueba en un área pequeña.
- 8.- Pinturas o acabados brillosos reducen el perfil de anclaje.

APLICACIÓN

- 1.- Se recomienda aplicar Pool and Patio a dos manos por medio de un rodillo de felpa media o bien de esponja, la primera mano no dejará un acabado uniforme pues funcionará como base, aplique en secciones pequeñas de no más de 1.5 m² para controlar tiempos de secado.
- 2.- Evite saturar durante la primera capa y busque perder los traslapes evitando dejar marcas de rodillos.
- 3.- Aplicar la segunda mano cuando la primera esté seca al tacto.



RECOMENDACIONES

Pool and Patio se recomienda a dos manos, pero puede ser aplicada una tercera mano para mayor protección, durabilidad y cubrición.

Es un renovador semitransparente, algunas manchas muy intensas pueden ser percibidas después de la segunda, aplique una tercer capa de ser necesario. No recomendado para pisos industriales.

No soporta presión hidrostática.

Las grietas de mas de 1 mm pudieran no ser completamente tapadas con dos manos.

Mezcle el contenedor frecuentemente durante toda la aplicación para no dejar material espeso en el fondo.

Cubra todo aquello susceptible de ser salpicado durante la aplicación.

La aplicación sobre superficies calientes causara que parte del acabado se evapore de preferencia aplique entre 10°C y 30°C y a una humedad máxima de 80%.

No lo aplique si espera clima frío y/o húmedo durante las próximas 48 horas.

PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR IRRITACION AL CONTACTO CON OJOS Y PIEL. Utilizar al aire libre, y en interiores con buena ventilación, evite el contacto con los ojos y la piel, use, guantes, goggles, mascarilla y gorra. Mantenga el recipiente bien cerrado después de cada uso. Para más información consulte consulte hoja de seguridad y ficha técnica.

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	
% de sólidos por volumen	59%
PH	9.0
Viscosidad	118-130 KU
Tiempo de secado al tacto	15 a 30 minutos
Rendimiento	2-4 m2

GARANTÍA LIMITADA: Woox

POOL AND PATIO® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda reclamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías expresas.