



**PRODUCTO:** Acrílico base agua

**LÍNEA:** Pinturas

### DESCRIPCIÓN

Logra blancos perfectos con **LUMINET®** pintura de calidad premium para pintado, repintado de muros y fachadas. Formulada con resinas 100% acrílicas especialmente para climas tropicales con alto porcentaje de humedad.

Disponible en color blanco de línea e igualación de colores. Muy bajo olor y gran poder cubriente.

### USOS

**LUMINET®** puede usarse en interior y exterior. Para aplicarse en muros y plafones de concreto, masilla, acabados cementosos, yeso, pastas, ladrillos o materiales como tabla roca, fibro-cemento.

### PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

**LUMINET®** está disponible en presentación de litro, galón y cubeta de 19 lts. Disponible en igualación de colores.

Rinde de 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro. Los rendimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas de aplicación así como superficies de trabajo.

### PRECAUCIÓN

- El uso en interior debe ser con buena ventilación.
- Use guantes, lentes, gorra.
- No ingiera alimentos ni fume durante su aplicación.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- En caso contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 min y solicite asistencia médica. No vierta a cuerpos de agua o drenaje.

### PREPARACIÓN

- 1) Mezcle perfectamente antes de su aplicación.
- 2) Evite aplicar sobre superficies sucias o húmedas.
- 3) La superficie a pintar deberá encontrarse perfectamente limpia, libre de falsas adherencias, pintura suelta, polvo, cal, salitre, grasa, humedad, hongos algas y moho.
- 4) La superficie deberá estar completamente seca.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

5) Siempre proteja áreas contiguas susceptibles de ser salpicadas.

6) Los acabados previos con alto grado de envejecimiento o muestras de desprendimiento deberán ser completamente removidos por medios mecánicos como cepillo de alambre o espátula o bien por chorro de agua a presión.

7) Se recomienda realizar un recorrido para resanar y reparar grietas, cuarteaduras u orificios para garantizar óptimos resultados.

8) Si la superficie no está completamente sana o es nueva es indispensable usar Sellador Universal Woon 5x1.

9) Si la superficie presenta caleo y/o eflorescencias o se busca obtener el máximo desempeño use Sellador Woon SW 05 Sellador para superficies alcalinas.

Brocha: 5% - 10% máximo

Rodillo: 5% - 10% máximo

Pistola/Equipo de aspersión: 10% - 20%

| ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES |                  |
|--------------------------------|------------------|
| PROPIEDADES                    | ESPECIFICACIONES |
| Contenido de Sólidos           | 56%              |
| Lavabilidad                    | 4500 ciclos      |
| Viscosidad Ku 's               | 97.2             |
| PH                             | 7.71             |
| Tiempo de Secado al Tacto      | 1 hora           |
| Tiempo para Repintado          | 2 horas          |

•Almacene en un lugar fresco y seco, evite luz solar directa y temperaturas extremas.

•No permita que se congele.